

五、投标文件分项报价明细表

单位：人民币：元

序号	分项名称	品牌	规格型号	产地	制造商	单位	数量	单价	总价	备注
1	装置机柜	深圳思特克	不锈钢机柜,底部移动轮,顶部移动氧化铝手柄,表面拉丝处理,柜体材质 304SS 不锈钢;	中国	深圳思特克	套	3	8500	25500	
2	操作标识牌	深圳思特克	铭牌、标识牌, Tag No. PVC, 1.5mm	中国	深圳思特克	套	3	390	1170	
3	安装紧固件	国产国标件	安装件、支撑件、紧固件;	中国	国产国标件	套	3	1500	4500	
4	低压过滤器	深圳思特克	低压过滤器,介质超纯水,工作压力 6,000psi (41.3MPa), 接口 1/2"BSPP, 通径 10mm, 过滤精度 40um, 本体材质 316L 不锈钢, 介质部分脱脂处理;	中国	深圳思特克	件	3	910	2730	
5	气液增压泵	深圳思特克	气液增压泵,单驱双作用,介质超纯水,驱动气源 0.1~0.8MPa, 增压比 1:130, 冲程排量 23.09ml, 最大输出压力 108MPa, 输入接口 3/8"FNPT, 输出接口 3/8"HF, 驱动接口 1/2"BSPP, 先导控制, 介质部分脱脂处理;	中国	深圳思特克	件	3	10500	31500	
6	高压单向阀	深圳思特克	高压单向阀,球座,介质超纯水,工作压力 20,000psi (138MPa), 开启压力 <5psi (0.03MPa), 压力接口 1/4"MF, 通径 3.0mm, CVO. 15, 阀体材质 316ss 不锈钢, 介质部分脱脂处理;	中国	深圳思特克	件	3	975	2925	
7	高压缓冲器	深圳思特克	高压缓冲器,介质超纯水,工作压力 69MPa, 公称容积 1.0L, 压力接口 3/8"MF, 气阀 M28*1.5 (M8), 本体材料 316SS, 介质部分脱脂处理;	中国	深圳思特克	件	3	5005	15015	
8	高压压力表	深圳思特	高压压力表,表径 Φ 100mm, 量程 0~	中国	深圳思特	件	6	2080	12480	

		克	105MPa/PSI, 精度 1.0% F.S., 轴向接口 1/4" NPT, 法兰安装, 材质 316SS, 硅油;		克					
9	比例卸压阀	深圳思特克	比例卸压阀, 介质超纯水, 工作压力 1000~1,000psi (6.9~69MPa), 设定 69MPa, 输入压力接口 1/4" NPT, 输出压力接口 1/4" NPT, 口径 1.6mm, CVO. 12, 阀体材质 316ss 不锈钢, 介质部分脱脂处理;	中国	深圳思特克	件	3	780	2340	
10	高压气控针阀	深圳思特克	高压气控针阀, 直通, 介质气体/液体, 工作压力 20,000psi (138MPa), 压力接口 1/4" NPT, 口径 2.7mm, CVO. 31, 阀体材质 316ss 不锈钢, 执行器工作压力 Max 100psi (6.85bar), 驱动接口 1/8" NPT, 介质部分脱脂处理;	中国	深圳思特克	件	3	25675	77025	
11	压力调节阀	深圳思特克	压力调节阀, 输入 Max 1000PSI (69MPa), 耐压 1500PSI (103MPa), 输出范围 200~10000PSI (0.14~69MPa), 流量 CVO. 06, 压缩空气先导, 压力接口 1/4" NPT, 阀体材质 316SS, 介质部分脱脂处理;	中国	深圳思特克	件	3	3835	11305	
12	压力变送器	深圳森纳士	压力变送器, 量程表压 0~70MPa, 精度 ±0.1%FS, 供电电压 9~36VDC (两线制) 输出 4~20mA, 工作温度 -20~+85℃, 介质温度 -30~+85℃, 相对湿度 < 95% (40℃) 供电 9~32Vdc, 接口 1/4" NPT, 防护等级 IP65, DIN 插头接线, 介质接触材料 316 不锈钢;	中国	深圳森纳士	件	3	1600	4800	
13	高压过滤器	深圳思特克	高压过滤器, 直通型, 过滤介质超纯水, 工作压力 20,000psi (138MPa), 压力接口	中国	深圳思特克	件	3	1300	3900	

			1/4"MF, 口径 2.7mm, 过滤精度 0.5um, 过滤面积 330mm², 本体材质 316ss 不锈钢, 介质部分脱脂处理;								
14	气源压力表	深圳思特克	气源压力表, 表径 ϕ 63mm, 量程 0~1.6MPa, PSI, 精度 1.6% F.S., 轴向接口 1/4" NPT, 黄法兰安装, 材质 316SS, 316L	中国	深圳思特克	件	3	1690	5070		
15	气源过滤减压阀	深圳恒拓高	气源过滤减压阀, 压力接口 Rc1/4", 压力表接口 Rc1/4", 压缩空气输入 Max 1.0MPa, 设定范围 0.05~0.8MPa, 温度 5~60°C, 过滤精度 5um, 流量 Max 4000L/min, 杯体聚碳酸酯, 手动排水, 附 1 托架, 附圆形压力表;	中国	深圳恒拓高	件	3	72	216		
16	气源减压阀	深圳恒拓高	气源减压阀, 压力接口 Rc1/2", 压力表接口 Rc1/4", 压缩空气输入 Max 1.0MPa, 设定范围 0.05~0.8MPa, 温度 5~60°C, 流量 Max 6000L/min, 附 1 托架, 不附压力表;	中国	深圳恒拓高	件	3	169	507		
17	气源单向节流阀	深圳恒拓高	气源单向节流阀, 接口 R1/2", 压缩空气 0.05~1.0MPa, 温度 5~60°C, 自由流量 Cv25.5 (L 43mm³), 控制流量 Cv25.5 (L 43mm³), 阀体材质铝合金;	中国	深圳恒拓高	件	3	91	273		
18	气源单向阀	深圳恒拓高	气源单向阀, 压缩空气 0~1.0MPa, 温度 0~60°C 非凝结, 管接口 Rc3/8", 阀体材质铝合金;	中国	深圳恒拓高	件	3	910	2730		
19	气源过滤器	深圳恒拓高	气源过滤器, 过滤器, 压力接口 Rc1/2", 压缩空气输入 Max 1.0MPa, 温度 5~60°C, 过滤精度 5um, 流量 Max 4000L/min, 杯体聚碳酸酯, 手动排水, 附 1 托架;	中国	深圳恒拓高	件	3	150	450		
20	气源减压阀	深圳恒拓高	气源减压阀, 压力接口 Rc1/4", 压力表接口 Rc1/8", 压缩空气输入	中国	深圳恒拓高	件	3	23	69		

			入Max1.0MPa, 设定范围 0.05~0.85MPa, 温度 5~60℃, 流量 Max 550L/min, 附 1 托架, 不附压力表;							
21	气源精密减压阀	深圳恒拓高	气源精密减压阀, 压力接口 Rc1/4, 压力表接口 Rc1/8", 压缩空气输入 1.0MPa, 设定范围 0.01~0.8MPa, 温度 -5~60℃无凝露, 灵敏度 0.2kPa, 流量精度 0.5kPa, 流量精度 0.5kPa, 流量精度 1000L/min, 附 1 托架, 不附压力表;	中国	深圳恒拓高	件	3	23	69	
22	气源电气比例阀	深圳恒拓高	电气比例阀, 压力接口 Rc3/8" 压缩空气输入 1.0MPa, 输出压力 0.005~0.9MPa, 流量 1000L/min, 电源 DC24V <0.12A, 输入 4~20mA, 输出 4~20mA, 线性 1kPa, 迟滞 0.5kPa, 重复性 0.5kPa, 灵敏度 0.2kPa, 工作温度 0~30℃无凝露, IP65, 电缆直角 3 米, 附 1 托架;	中国	深圳恒拓高	件	3	55	174	
23	气源电磁阀	宁波亚德客	气源电磁阀, 直动式, 2 位 3 通, 单电控常闭, 压缩空气 0~0.8MPa, 温度 -20~+70℃无凝露, 电压 DC24V ±10%, 5.5W, IP65, 绝缘 B 级, 开关 <10 次/秒, 响应 <50ms, 有效截面 11mm², CY0.62, 管接口 Rc1/4, DIN 插头;	中国	宁波亚德客	件	6	84	504	
24	气源三通球阀	无锡安耐	三通球阀, L 型, 工作压力 2.0MPa, 口径 DN5mm, 接口 1/4" BSP, 面板安装 Φ 14.5mm, 阀体材质黄铜镀铬;	中国	无锡安耐	件	9	455	4095	
25	气源调速阀	宁波亚德客	带节流阀的快速接头, 进气控制型, 进气 Φ6mm 连接 Rc1/8";	中国	宁波亚德客	件	3	936	2808	
26	电气接线盒	迦欧电气	电气接线盒, 二进四出 L155*95*80mm, TB1 512 15A 12 位 600V;	中国	迦欧电气	件	3	2300	7300	



27	电缆防水接头	上海友邦	M20, 材质P30G, 白色, 适用电缆外径 10-14mm, 防护等级 IP67;	中国	上海友邦	件	6	2964	17784	
28	不锈钢卡套管	成都赛洛克	1/4" O.D. * 0.049" WT, 7, 900PSI/51, 710kPa; 316L, 脱脂处理;	中国	成都赛洛克	套	3	382	1146	
29	不锈钢卡套管	成都赛洛克	1/2" O.D. * 0.049" WT, 3, 700PSI/23, 510kPa; 316L, 脱脂处理;	中国	成都赛洛克	套	3	276	828	
30	不锈钢高压管	深圳思特克	1/4" O.D. * 0.109" WT, 30, 000PSI/30, 000kPa; 316L, 脱脂处理;	中国	深圳思特克	套	3	78	234	
31	不锈钢高压管	深圳思特克	3/8" O.D. * 0.219" WT, 30, 000PSI/30, 000kPa; 316L, 脱脂处理;	中国	深圳思特克	套	3	845	2535	
32	不锈钢低压管	国产国标准件	21.3mm O.D. * 2.8mm WT, 250PSI/2000kPa; 304SS, 脱脂处理;	中国	国产国标准件	套	3	529	1587	
33	气源软管	宁波亚德客	8.0mm O.D. * 5.0mm I.D., 145PSI/1000kPa, (Clear-PU);	中国	宁波亚德客	套	3	6490	19470	
34	气源软管	宁波亚德客	16mm O.D. * 11mm I.D., 145PSI/1000kPa, (Clear-PU);	中国	宁波亚德客	套	3	155	465	
35	控制电缆	安徽天康	KVVP 3*0.75mm²;	中国	安徽天康	套	3	1900	4500	
36	气源管件	宁波亚德客	1/8", 1/4", 3/8", 1/2", Nickel Brass/黄铜镀银;	中国	宁波亚德客	套	3	800	2400	
37	低压管件	成都赛洛克	1/4", 3/8", 1/2", 316SS, 脱脂处理;	中国	成都赛洛克	套	3	1600	4800	
38	高压管件	深圳思特克	1/4", 3/8", 316S, 脱脂处理;	中国	深圳思特克	套	3	3800	11400	
39	增压泵	深圳思特克	4B02	中国	深圳思特克	套	3	6300	18900	
合计报价									303904	

说明:

1. 单价及合价均应含产品出厂价、运输费、保险费、安装调试费、培训费及其他伴随服务的各种费用、税金等全部费用。
2. 合计金额应与《投标函及投标函附录》中投标报价金额一致。

3. 供应商可根据需要自行增减表格行数。
4. 除定制产品外，没有标注品牌、型号的，供应商自行承担其带来的不利因素
5. 如所投产品为定制产品至少明确制造厂家。

供应商：_____深圳市思特气动液压有限公司_____（盖单位公章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：梅钦（签字或盖章）
2020年7月15日