

三、报价明细表

采购货物报价明细表

序号	采购内容	单位	规模数量	单价（元）	合价（元）	技术参数
1	房间吊顶、隔断、移门、照明	1	套	119720	119720	1,隔断不低于 8mm 钢化防爆玻璃等级$\geq$ IP66 , 双层 127 m²。 2, 铝型材框架 76*44 mm 厚壁$\geq$1.4mm 3,专业新风系统铝制扣板吊顶 , 厚度$\geq$ 10mm,密封、牢固 76 m²。 4,照明&控制: ①配置防爆灯 , 防爆等级$\geq$ IP66; ②配置防爆插座 , 防护等级$\geq$IP65、防腐等级$\geq$WF1。 5, 配置除静电装置: ①除静电立柱总长:$\geq$ 1m、球头直径:$\geq$90mm、产品材质 : 304不锈钢,有效消除静电; ②负离子除静电释放器:有专门的离子发射器清洁器; 带电离指示器。 6, 自动恒湿: 配备横湿系统,可设定湿度区间自动开启。加湿器数量$\geq$2 ; 喷雾量$\geq$10升/小时。
	负压充绒房 76平					
2	镂空地板	76	平方米	586	44536	材质: 镀锌板, 厚度: 2 毫米; 镂空地板 135块(包含实心地板), 架高 30 公分 600*600mm。采取激光焊接技术, 后期加入喷塑烤漆处理使地板防滑持久耐用。地板下部为漏斗型, 带有气缸、电磁阀等, 可实现独立控制开合。表面处理: 静电喷塑、防滑耐磨、防尘防腐蚀。均布荷载:$\geq$3000N/ m² (3.0kN) - 集中荷载:$\geq$ 1500N (1.5kN) - 极限破坏荷载: $\geq$2000N (2.0kN) - 抗压、抗冲击 , 叉车/推车正常通

					行无塌陷。静电释放：符合 GB/T 30845、SJ/T10796 标准- 永久防静电，不依赖涂层、耐水洗耐磨。
3	地板支架及横梁	580	套	135	78300
4	气动阀	20	个	116	2320
5	风机	2	个	9600	19200
6	加湿喷淋	1	套	13600	13600
7	电缆线	140	米	15	2100

8	除尘控制系统	1	套	18800	18800	定制加大型：除尘滤筒一体机，通过系统控制阀片闭合，吸风机把地板上羽绒从镂空地板吸入地下，送入除尘系统，再转入滤筒做清洁分离，送入机箱二次利用。
9	新风系统	1	套	15000	15000	自制研发。活性炭过滤，空气内部循环。包括空气质量检测仪，检测空气质量、房间湿度。
10	导览站	1	个	8980	8980	操控除尘系统，导览站屏幕显示内容：空间温度、空间湿度、PM2.5，风机的操作模式、上绒模式。工业级 PLC、控制仪表、15 个电磁阀。自研控制程序实现整体充绒房的控制，多种模式。
11	大屏幕	1	个	26600	26600	显示充绒房每天生产数据，机器状态，每台机器生产量、用绒量。自动网络功能，连接充绒机 PLC 读取数据、可上传云平台。
12	上料机	2	台	45800	91600	全自动上料机，连接充绒机，自动上绒。
13	封口机	8	台	36800	294400	超声波封口机，充绒后直接封口，减少飞绒。频率：28kHz（羽绒服最优）； - 输出功率：1500-2500W（顶配）； - 振幅：25-35μm（可调），数字精准控制 - 发生器：数字自动追频+AI 能量闭环，频偏≤±100Hz，防烧模
14	检针机	1	台	86500	86500	检测方式：数字磁感应+AI 识别。 灵敏度（铁球 Fe）：0.5-0.7mm。灵敏度调节：100-120 级数码精细可调。带自动校准。-漏检率：≤0.0005%（AI 型）。误报率：≤0.1%（抗干扰+AI 滤波），可忽略纽扣/拉链干扰。- 探测均匀性：全通道同灵敏度，无盲区、无方向性。响应时间：≤0.1 秒，报警/停机/定位一气呵成。控制系统：工业级 PLC+高速 DSP (≥2500 万

						次/秒运算)。数据管理：热敏打印+USB 存储+远程联网，自动存档/追溯/统计。- 安全权限：三级密码锁（无锁/低级/高级），防误操作。- 工作模式：高敏/均匀/有色颜料/厚料/薄料等多模式一键切换。- 位置指示：8-12 段精准定位，快速锁定断针位置。
15	拍绒吸绒机	2	台	26800	53600	拍绒吸绒一体机。0.5KW 电机吸风，配备气枪吹绒，离子风发生器中和静电。
16	充绒房管理软件	2	套	23600	47200	充绒房管理软件，管理房间每台机器生产数据、机器状态。充绒房智能管理软件，可统计充绒机的单产和总产量、计算羽绒总量及消耗量及已充裁片量。计算员工效率的高峰时段、员工工资等。同时可连接ERP、MIS等，连接外网后充绒机的工作状态亦可反馈的厂家的云平台，并做出及时调整。（单机单套）
17	全自动绒棉一体机	2	台	180000	360000	1,无尘充绒房专用自动清理机型 4 充口6循环。 2,填充材质：50-95 羽绒，短纤维棉，珍珠棉，飞丝 3,填充范围：0.1-100g 精度级别：0.01 g 4,特殊炮筒，可充任何不透气面料 5, 智能截流：完成称重后挡片自动挡住绒管，更好的保证精确度 6, 自动控制机器内部羽绒的温湿度
18	自动开袋机	1	台	166000	166000	备注：重机机头 1、最高缝纫速度:3000 转/分钟。 2、电脑编程采用触摸屏输入(USB) 储存花样程序数:999 个。 3、线迹长度调节范围:0.1-12.7mm。 4、具备自动打结(套结)功能。 5、具备开左右三角、四边折功能。 6、具备有边走边折功能。 7、缝制口袋范围:X 方向:100-210mm，Y方向:10-35mm。

					8、具备激光切割开袋功能，激光功率>120瓦。 9、中压脚采用步进电动驱动具有可编程序功能，在缝制过程中中压脚高度可根据缝料厚薄分段设定。 10、具有面线断线检测功能。 11、具有底线(余量)检测功能。 12、具有厚薄面料(花样程序)一键切换功能，电子升降面料调节系统，根据面料厚薄一键选择，无需手动调节参数功能。 13、采用计算机控制系统，实现袋口激光开袋、自动折叠、自动移料、自动缝纫工序一次完成。 13、具有二次缝制系统(二次放料模式)，配备二次缝循环板。 14、具有服装口袋及特殊口袋一次成型功能。 15、输入电压:220V;频率:50Hz/60Hz。
				合计	1448456.00元

备注：1、表中总报价包含产品的采购、安装调试以及相关的技术服务和各项税费等全部费用。

2、所有价格以人民币表示。

3. 若总价与单价不符，以单价为准。

4. 本页总合计与响应函、响应附录中的投标报价应一致，若因不一致所造成的后果由供应商负责。

5. 本表格式可根据各供应商实际需要自行调整



供应商：河南星点建设工程有限公司（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（个人电子签章或签字）

日期：2026年07月21日

