

四、分项报价表

序号	名称	品牌/规格	数量	单价	备注
1	粮食烘干机	河南拓鑫； 1、排粮电机功率： $\geq 1.5\text{kw}$ 降水幅度不低于13%，处理量不低于5t/h； 2、顺逆流烘干机，外形尺寸 $\geq 2.5*3.7*18\text{M}$ ，容积不低于38T； 3、塔体装配式结构，每层有立撑，承受能力强，外部结构稳定； 4、配热风均匀加热器； 5、排粮机构变频调速电机驱动； 6、带废气风道与烘干塔装在一起，对烘干废气中的大杂进行重力沉降； 7、塔体寿命 ≥ 15 年； 8、需配备可视料位监控。	3	16.49万元	无
2	手动三通	河南拓鑫； 1、外接移动皮带机出干粮 2、不锈钢材质	3	0.099万元	无
3	热风机	河南拓鑫； 1、功率 $\geq 37\text{kw}$ 2、温度 $45-140^{\circ}\text{C}$ ，整体支架，叶轮悬臂支撑，皮带传动，噪音小，稳定高； 3、采用盘根密封，摩擦系数小，密封更好； 4、数控旋压进风，风量均匀	3	1.19万元	无
4	冷却风机	河南拓鑫； 1、功率 $\geq 4\text{kw}$ 2、温度 $10-40^{\circ}\text{C}$ ，整体支架，叶轮悬臂支撑，皮带传动，噪音小，稳定高； 3、采用盘根密封，摩擦系数小，密封更好； 4、数控旋压进风，风量均匀	3	0.395万元	无

5	冷热风管道	河南拓鑫； 1、厚度：1.5mm 2、管道45°送风结构， 法兰螺栓连接，岩棉保温， 外包纳米防腐板	3	1.09万元	无
6	引烟机	河南拓鑫； 功率≥5.5kw 跟换热器相匹配	2	0.448万元	无
7	换热器	河南拓鑫； 1.无缝钢管； 2.耐火水泥顶；	2	2.99万元	无
8	生物质(燃煤)热风炉	河南拓鑫； 1. 固定式热风炉； 2.炉温自动调节； 3.含上料机 4.配列管式换热器，换热能力与热风炉相匹配，换热器放在地面以上 5.包括热风炉鼓风机、引风机； 6.鼓风机变频控制并温度连锁；	1	3.49万元	无
9	燃气炉	河南拓鑫； 1. 内胆为304不锈钢制作； 2.炉温自动调节； 3.热风炉效率不低于98%。	1	2.59万元	无
10	燃烧机	河南拓鑫； 1、稳火盘，拢火帽采用304不锈钢，耐高温强度高。风筒有效调节伸缩距离30—60 cm； 2、主体机壳采用铝合金铸造工艺，使用噪音低，更轻盈； 3、油泵：采用电机叶轮增压泵保证燃料的充分利用燃烧； 4、整机的油路管件都采用的304钢管配件，耐腐蚀抗老化；	1	1.19万元	无

		5、电器:分时3段逐步调节，可控双段，使得燃烧平稳。			
11	塔前提升机	河南拓鑫； 1、提升机电机功率：≥4kw 2、速度：≥2.5m/秒 3、高强度尼龙带； 4、高分子聚乙烯塑料畚斗； 5、头轮覆胶，防滑防破碎，弹性好，使用寿命长，更换方便； 6、联轴器直联传动； 7、鼓型鼠笼式防破碎防打滑尾轮； 8、提升能力不低于30t/h； 9、锁扣式机筒；	3	2.19万元	无
12	溜管、支架平台	河南拓鑫； 依据货物情况定制	3	0.198万元	无
13	电气系统	河南拓鑫； 1、每台电机均采用过流和过热双重保护和声光报警装置； 2、柜壳由专业生产厂制作，表面喷塑； 3、配彩色模拟屏； 4、大于7.5kW以上电机采用三角启动； 5、全自动操控，可手机链接设备	3	0.795万元	无
14	风温传感器	河南拓鑫； /	3	0.149万元	无
15	粮温传感器	河南拓鑫； 检测粮食水份	3	0.248万元	无
16	料位器	河南拓鑫； 阻旋式	3	0.199万元	无
17	烘干设备所需基础及预埋件（含施工及安装）	河南拓鑫； /	3	1.99万元	无

供应商：河南捷友贸易有限公司（盖单位公章或CA电子签章）

法定代表人：（盖签字或CA电子签字印章）

日期：2026 年 09 月 23 日

