

技术参数

产品名称	手术用头架	数量	<u>1</u>
设备配置要求及用途： 满足不同手术类型患者体位头部的固定			
具体技术参数：			
<p>1. 整体要求</p> <p>1.1 头架主体材质为轻量化，高强度镁铝合金锻造。</p> <p>2. 头架：</p> <p>2.1 三钉式固定：三钉对头部加压。</p> <p>*2.2 三钉精确固定颅骨，受压力均匀，具有压力指示计（0-80 pound），压力可调节</p> <p>3. 底座与连接器：</p> <p>*3.1 连接器与底座一体化</p> <p>*3.2 可任意角度 360° 旋转调整，底座可反向放置。</p> <p>3.3 手柄手感舒适，坚固耐用，易清洁，双锁闭横杆固定开关，避免发生锁闭挣脱弹开情况，保证手术周期安全。</p> <p>3.4 插杆间距可调，调节范围 140mm-200mm，直径≥19mm 可以和多种手术床适配，并且具有绝缘垫；</p> <p>4. 成人型可重复使用头钉，儿童型可重复使用头钉：</p> <p>4.1 材质为符合 ASTM A564 标准 S17400 不锈钢，保证一致的锐度和耐用性。</p> <p>4.2 头钉独立包装，成人与儿童头钉各 3 个，具有阻尼垫，安装拆卸快捷</p> <p>4.3 可重复高温高压蒸汽灭菌，可重复使用。</p>			

▲产品配置清单：

名称	数量
底座	1
万向连接器	1
头夹	1
可重复使用头钉	3
转接器	1

注：此配置清单为中标后需向医院提供的产品