

一标段

# 工程项目清单汇总表

工程名称：桐柏县农业农村局2025年桐柏县农业科学试验站大米加工车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

二标段

五、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表、实施方案、其他承诺等；  
 分项报价一览表

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
1	水分测定仪	恒美HM-KFV1H	测量范围：0.01%~100%5；水分分析重复性：≤3%；水分分析误差：≤7%。Android 10操作系统，具有wifi、网线多方式上传功能，快速批量上传数据；7寸高清安卓触摸屏；采用精密的伺服系统驱动微量泵，实现最低1 μL极微量滴定剂推挤。	山东恒美	台	1	35900.00	35900.00	接到业主通知后20日历天
2	大米食味计	恒美HM-H100	检测指标：食味值，蛋白，水分，直链淀粉；品质度(食味值)：测量范围0~100；测量精度：重复性误差≤±0.5；水分：测量范围5%~30%；测量精度：重复性误差≤±0.5%；蛋白质：测量范围1%~35%；测量精度：重复性误差≤±0.5%；直链淀粉：测量范围5%~40%；测量精度：重复性误差≤±0.5%；	山东恒美	台	1	114950.00	114950.00	接到业主通知后20日历天

3	重金属检测仪	恒美HM-GS800H	<p>检测项目：铅、镉、铬、汞、砷、锡、镍、铝等；精密旋转比色池设计（专利号：ZL 2018 2 1777724.7），光源一致性更加精确，保证检测精度。</p> <p>分光光度模块，16个旋转检测通道，一次性可快速检测16个样品，极大提升检测效率，降低检测成本。</p> <p>胶体金检测模块，4个单卡检测通道、1个四联卡检测通道，自动识别CT线分析并呈现出CT坐标曲线图。</p> <p>荧光检测模块，两个ATP检测通道，用于细菌微生物检测判断表面洁净度。</p> <p>电化学检测模块，阳极溶出伏安法通过一次性三电极片实现重金属痕量检测，快速方便，检测范围：0.03-1.0mg/kg。</p> <p>15.6寸触摸屏。</p>	山东恒美	台	1	115900.00	115900.00	接到业主通知后20日历天
4	真菌毒素检测仪	恒美HM-HL01	<p>检测项目：黄曲霉素B1、呕吐毒素、赫曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮、伏马毒素、T-2毒素(定量检测)；检测通道：6通道检测；集成化设计：孵育和检测统一集成，（10分钟）反应完成直接读取结果；数据传输：WiFi、蓝牙、USB、射频读卡</p>	山东恒美	台	1	41700.00	41700.00	接到业主通知后20日历天

5	碎米率/不完善粒检测仪	恒美HM-DMH	检测项目：垳白度/率、碎米率及小碎米率、整精米数量、整精米率、可直接检测大米透明度的国标等级、黄粒米、异品种粒、不完善粒(未成熟粒)、裂纹率。还可测量糯米的阴米率、病斑或黄变率。糙米胚芽率。具有自动学习与识别特性，可自动分割粘连的大米、种粒，可做自动分类分析。数据传输：各分析图像、分布图、结果数据可保存，分析结果输出至Excel表，可输出分析标记图，以及按宽度、长度、面积等输出的排列图和测量图。	山东恒美	台	1	68900.00	68900.00	接到业主通知后20日历天
6	新鲜度检测仪	恒美HM-GWH	检测项目：检测大米的FD值（新鲜程度）；测量范围：0~100分；测量时间： $\geq 1\text{min}$ /12个样品；FD值重复性： $\leq \pm 2$ 分；采用精密旋转检测装置，光源一致性保证检测精度；具有12个检测通道，可一次同时放入12个样品，高效率批量检测。支持wifi、蓝牙传输，数据可无线上传；采用10寸触摸式液晶显示屏	山东恒美	台	1	58950.00	58950.00	接到业主通知后20日历天
7	实验室辅助设备	恒美HM-Q301	离心机：12000rpm；振荡器：4000rpm；粉碎机：转速： $\geq 24000$ 转/分钟；10-100g；十字刀片；电子天平：量程：500G；精度：0.01g；	山东恒美	台	1	7450.00	7450.00	接到业主通知后20日历天

8	直播主机位 相机	佳能(Canon)EOS R6 Mark II	<p>传感器类型：全画幅CMOS图像传感器 2.有效像素：约2420万像素 3.影像处理器：DIGIC X 数字影像处理器</p> <p>自动对焦系统 1.对焦技术：支持全像素双核CMOS AF II自动对焦技术 2.覆盖范围：对焦区域覆盖约100%×100%画面范围 3.主体识别：必须支持人物（眼睛、面部、头部、身体）、动物（猫、狗、鸟、马等）及车辆（赛车、摩托车、自行车等）的自动检测、跟踪与对焦4.对焦亮度：对焦亮度范围低至EV -6.5（使用F1.2光圈镜头时）</p> <p>感光度范围 1.照片模式：ISO 100-102400（可扩展至L：ISO 50， H：ISO 204800） 2.视频模式：ISO 100-25600（可扩展至H：ISO 51200）</p> <p>连拍性能 1.电子快门：最高约40张/秒（AF/AE追踪下） 2.机械快门：最高约12张/秒（AF/AE追踪下）</p> <p>视频录制性能 1.分辨率与帧率： - 支持 6K超采样无裁切 4K UHD 59.94p/50p/29.97p/25p/24.00p - 支持 4K UHD 59.94p（拍摄视角有约1.07x裁切） - 支持 全高</p>	佳能	台	2	22950.00	45900.00	接到业主通知 后20日历天
---	-------------	----------------------------	---	----	---	---	----------	----------	------------------

			清 179.94p/150p 高帧率慢动作录制 2. 视频编码与色彩： - 支持 MP4 格式，ALL-I / IPB 编码 - 内录支持 Canon Log 3 伽马曲线 - 内录支持 HDR PQ 模式 3. 录制时长：单次连续录制时间不得超过官方技术规范（通常为6小时），以满足长时间直播需求。						
9	直播主机位镜头	佳能RF 15-35MM F2.8	焦距：广角变焦镜头，等效全画幅焦距覆盖至少 15-35mm 范围 - 光圈：恒定F4或更大 - 支持电动变焦，便于平滑变焦操作 - 内置光学防抖	佳能	台	2	17950.00	35900.00	接到业主通知后20日历天
10	直播副机位/特写相机	佳能(Canon)EOS R6 Mark II	传感器类型：全画幅CMOS图像传感器 2. 有效像素：约2420万像素 3. 影像处理器：DIGIC X 数字影像处理器 自动对焦系统 1. 对焦技术：支持全像素双核CMOS AF II自动对焦技术 2. 覆盖范围：对焦区域覆盖约100%×100%画面范围 3. 主体识别：必须支持人物（眼睛、面部、头部、身体）、动物（猫、狗、鸟、马等）及车辆（赛车、摩托车、自行车等）的自动检测、跟踪与对焦 4. 对焦亮度：对焦亮度范围低至EV -6.5（使用F1.2光圈镜头时） 感光度范围 1. 照片模式：ISO	佳能	台	2	22990.00	45980.00	接到业主通知后20日历天



			100-102400（可扩展至L：ISO 50， H：ISO 204800） 2. 视频模式：ISO 100-25600（可扩展至H：ISO 51200） 连拍性能 1. 电子快门：最高约40张/秒（AF/AE追踪下） 2. 机械快门：最高约12张/秒（AF/AE追踪下） 视频录制性能 1. 分辨率与帧率： - 支持 6K超采样无裁切 4K UHD 59.94p/50p/29.97p/25p/24.00p - 支持 4K UHD 59.94p（拍摄视角有约1.07x裁切） - 支持全高清 179.94p/150p 高帧率慢动作录制 2. 视频编码与色彩： - 支持 MP4 格式，ALL-I / IPB 编码 - 内录支持 Canon Log 3 伽马曲线 - 内录支持 HDR PQ 模式 3. 录制时长：单次连续录制时间不得超过官方技术规范（通常为6小时），以满足长时间直播需求。						
11	无线领夹麦克风	罗德 Wireless Go II	一拖二规格（两个发射器，一个接收器） - 连接方式：2.4GHz 无线传输，有效距离不小于15米 - 音频接口：3.5mm TRS 或 USB-C 数字输出 - 内置录音备份功能 - 续航时间：7小时	罗德	台	2	4500.00	9000.00	接到业主通知后20日历天

12	音频接口/调音台	雅马哈 UR22C	输入接口：不少于2路XLR/TRS组合输入，支持48V幻象供电 - 输出接口：至少2路LINE OUT - 支持硬件监听，零延迟 - 兼容主流操作系统	雅马哈	台	2	11975.00	23950.00	接到业主通知后20日历天
13	直播主光灯	艾蒙拉300C	灯类型：LED平板灯或COB摄像灯 - 功率：300W - 显色指数：CRI $\geq 95$ ，TLCI $\geq 97$ - 色温：2800K-6500K可调 - 支持APP控制及灯光特效	爱图仕	台	4	4575.00	18300.00	接到业主通知后20日历天
14	补光灯	艾蒙拉200X	类型：LED平板灯 - 功率：200W 显色指数：CRI $\geq 95$ - 色温：可调 1-2盏 用于填充阴影或背景光	爱图仕	台	4	3375.00	13500.00	接到业主通知后20日历天
15	灯光附件	艾蒙拉	深口抛物线柔光箱（对应主灯尺寸） - 气垫灯架（2.5米以上） - 五叶片遮光板 2套 保证光线柔和、可控	爱图仕	套	2	5000.00	10000.00	接到业主通知后20日历天
16	视频采集/切换台	Blackmagic ATEM Mini Pro	接口：支持至少 2-3 路HDMI输入，1路HDMI输出 - 分辨率：支持1080P 60fps采集与切换，支持4K Passthrough - 功能：支持多机位实时切换、画中画、图文叠加、绿幕抠像 - 推流：内置推流功能，可直接推流至直播平台	Blackmagic	台	2	9500.00	19000.00	接到业主通知后20日历天
17	直播电脑	联想设计师 Geekpro-17	CPU：英特尔 i7-14700KF 内存：32GB 显卡：NVIDIA 4060 硬盘：1TB NVMe SSD -显示器来酷 27寸4K，操作系统：Windows 11	联想	台	2	16000.00	32000.00	接到业主通知后20日历天

			专业版。显示器：27寸4K						
18	高清线材	绿联	HDMI 3.0 高速线材，长度根据现场布局确定（3米，5米）若干 品牌线材，保证信号稳定 5.2 音频线材 XLR卡农线（平衡），3.5mm转双莲花头音频线	绿联	套	2	1980.00	3960.00	接到业主通知后20日历天
19	三脚架/云台	沃尔夫冈 JZ-961	脚管材质：铝合金+PC 脚架自重：3.8kg 工作高度：83CM-189CM 收纳高度：89cm 锁紧方式：3节 脚管管径：粗管20mm、细管14mm 安全承重：8kg 云台类型2维液压平台	沃尔夫冈	套	4	3500.00	14000.00	接到业主通知后20日历天
20	电动绿幕	丽虹电动绿幕	静音电机 金属外壳 无线遥控器 材质：牛津布加厚 尺寸：3米*3米	丽虹	套	2	4750.00	9500.00	接到业主通知后20日历天
21	直播智慧大屏	广东松冠 盈派 SGE55T9	外壳及外观 超窄铝合金面框角块设计、4mm ED钢化玻璃 整机外形尺寸 1264.6mm*735.4mm*62.5mm 额定电流 2A 待机功率 ≤0.5W 电压范围 AC100-240V~50/60Hz 净重 40kg 毛重 47kg	广东松冠	台	1	9500.00	9500.00	接到业主通知后20日历天

			显示屏尺寸 55英寸（16：9） 显示屏类型 DLED液晶显示屏 画面显示尺寸 1210.3（水平） x680.8（垂直）mm 物理分辨率 3840（H）×2160（V）（UHD） 显示色彩 10bit, 1.07B 刷新率 60HZ 亮度 中心点350cd/m2 对比度 1200：1（Typ.） 亮度均匀性 >72% 响应时间 8ms 可视角度 178° 显示屏防护 4mm全钢化高防爆玻璃 背光灯寿命 50000小时 主板 工控主板 CPU 3588 内存（可选搭配） 8G 储存（可选搭配） 128G 显卡 集成高清显卡 声卡 高保真集成声卡 网卡 集成100/1000M自适应网卡 操作系统 安卓9.0 无线网络 无线5G WIFI 音响 8Ω 10W USB接口 2个 HDMI输出 1个、（可以选择加HDMI输入） 网络接口 1个						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			音频输出 1个 输入电源 AC100-200V~(+/-10%), 50/60Hz 内含互动直播投屏软 1套 整机功耗 ≤220W						
22	设计剪辑电 脑	联想ThinkBook 16p	CPU: 英特尔i9-14900HX 内存: 32GB 显卡: NVIDIA 4060- 硬盘 : 1TB NVMe SSD -操作系统: Windows 11 专业版	联想	台	2	21950.00	43900.00	接到业主通知 后20日历天
23	网络设备	锐捷RG-EG205GW	5952M WI-Fi6 企业级无线路由 器, 金属壳体, 有1个2.5G WVAN/LAN可切换网口和4个千兆 网口, 最多支持4WVAN委加, 推 荐2000N外网带 亮, 最大带机量200台终端, 支 持内置测速软件, 支持内置带机 可视化软件。支持 802.11a/b/g/n/acWave1 Wave2/ax协议, 支持160频宽, 支持易网络APP组网特性, 可以 与睿易AP自组网漫游。	锐捷	台	2	3450.00	6900.00	接到业主通知 后20日历天
24	直播间桌椅	定制	实木颗粒板: 厚度 25mm, 环保 等级E0级, 表面耐磨、耐刮、易 清洁。 桌架/桌腿 材质: 优质冷轧钢 , 结构稳定。 结构: T工型、	定制	套	2	3100.00	6200.00	接到业主通知 后20日历天

			双腿型需保证整体稳定，无晃动。 尺寸规格 标准尺寸（可定制）椅面材质透气网布。网布需高弹性、透气性强。填充物 高密度、高回弹冷泡绵，厚度 10cm，久坐不变形。						
25	合计							791240.00	
投标报价金额合计（大写）：柒拾玖万壹仟贰佰肆拾元整									

供应商（公章）： 河南骄创科技有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）： \_\_\_\_\_

日期： 2025 年 12 月 15 日