

信阳艺术职业学院教学设备采购项目（一包）合同

采购人（招标人）：信阳艺术职业学院（以下简称甲方）

投标人（供应商）：信阳天一红实业有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《招投标法》及乙方的《投标文件》及《中标通知书》，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，双方同意共同遵守如下条款：

一、合同价格：

合同总金额（人民币）¥2153402.00元，大写：贰佰壹拾伍万叁仟肆佰零贰圆整。

二、交货时间及地点：

1. 乙方在采购合同签订后20日历天内全部交付并安装调试完毕（具体日期由签订合同之日起计算）；

2. 乙方自定运输方式，自付费用将中标设备送达甲方指定地点。

三、技术规格：

1. 乙方提供的产品的技术规格有国家标准的应符合现行国家标准，无国家标准的应符合部颁标准或行业标准，并满足标的清单中的规定。

2. 乙方保证提供的产品是全新的正品品牌设备，必须满足投标文件承诺的所有服务。

3. 乙方在批量生产前需向甲方提供样品供甲方审验通过后再生产。

四、附件、配件：

按产品所附使用说明书及清单执行；包括厂家在促销等特别期间承诺提供的附件。

五、售后服务：

1. 保修期自双方代表在整个项目验收合格之日起服务五年并在合同中书面约定。

2. 质保期内，乙方负责免费对其提供的产品上门进行维修，甲方不再支付任何费用。

用，但人为破坏的除外。

3. 质保期内，乙方在接到甲方故障报修后，4小时内做出回应，12小时内到达现场进行维修。

4. 质保期满后，乙方负责终身维护，维护需要更换零配件时，按出厂价收取，不再收取其他费用。

六、验收及异议：

1. 甲方验收，并根据实际验收情况向乙方签发验收报告；

2. 甲方在验收中，如果发现有与合同规定不符的，应在3天内向乙方提出书面异议，不签发验收报告；并同时将该书面异议送达有关部门；甲方未按规定期限提出书面异议并且签发验收报告的，视为甲方放弃自己的权利。乙方在接到甲方书面异议后，应在3天内予以纠正，并对纠正情况以书面形式告知有关部门，否则视为无效。

七、付款方式：

详见补充协议

八、违约责任：

1. 乙方不能按时交货或因不可抗力的原因不能按时交货而未在交货期限内书面或电话告知甲方的，应向甲方偿付不能交货部分货款5%的违约金；

2. 乙方所交标的品牌、型号、规格、质量等不符合合同规定，按违约处理，并赔偿合同金额总数及承担由此给甲方带来的其它损失。

九、由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关权威部门的证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十、本合同如发生纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成时，约定由信阳市仲裁委员会仲裁。

十一、本合同自签字之日起生效，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

十二、合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，做出补充约定，补充约定与本合同具有同等法律效力。

十三、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

采购人（甲方）：（公章）

代表：（签字）

地 址：



郭明

投标人（乙方）：（公章）

代表：（签字）

地址：河南省信阳市羊山新区家居小镇纬北五



王

路与新十八大街交叉口东北角天一美家创
业园A区

开户银行：

账 号：

电 话：

开户银行：工行信阳申城支行

账 号：1718021119200031070

电 话：18603763699

年 月 日

2023 年 11 月 1 日

附件 1:

供货明细清单

序号	产品名称	功能参数要求	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)
1	学习桌	规格: 1200mm*450mm*750mm 1、面材: 采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面, 符合 GB/T15102-2017、GB18580-2017 标准, 耐干热、耐腐蚀、耐水蒸气均达到 5 级及以上, 甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 *2、基材: . 采用 E1 级实木多层板, 符合 GB/T 9846-2015、GB18580-2017 标准, 弹性模量$\geq 4000\text{MPa}$, 静曲强度$\geq 20\text{MPa}$, 经高温防潮、防腐、防虫处理; 甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$; 桌面规格为: 1200mm$\times$450mm$\times$25mm, 后背板规格为: 1100mm$\times$400mm$\times$17mm。 3、胶粘剂: 符合 GB/T 18583-2008 标准, 游离甲醛$\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$, 苯$\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$, 甲苯+二甲苯$\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$, 总挥发性有机物$\leq 40\text{g}/\text{L}$。 4、五金配件: 铰链符合 QB/T2189-2013 标准; 导轨符合 QB/T2454-2013 标准; 三合一连接件符合 GB/T28203-2011 标准; 锁具符合 GB/T3325-2017 标准。 *5、桌架: 工型脚: 采用国标一级冷轧白管钢材, 主脚上托规格: 25*60*355mm, 管壁厚度为 1.2mm 扁方, 一头铁片封口, 一头专用管胶塞封口, 上开双排连接台面孔。竖脚采用 40*80*630mm, 厚度 1.5MM 半圆管, 上焊 5.0MM 内接耳片连接木挡板。底脚为橄榄形, 长 500mm, 中间宽 60mm, 两头 30mm, 采用优质冷轧钢一体压铸成型, 为控制冲压脚的变形, 必须控制两个环节: 一是夹紧变形, 二是加工后的内应力引起的变形, 这点要求供应商具备一定的加工能力, 底部焊接加固铁片。因模具压铸成型厚度$\geq 1.2\text{mm}\sim 3\text{mm}$, 配可调节脚设计, 能轻松解决底板不平稳现象, 静音防滑, 美观大方。 6、主梁: 采用国标一级冷轧白管钢材, 用料 25*50*1080mm, 厚度 1.2mm 扁方, 长 U 型码拆装结构; 7、书网: 采用国标一级冷轧白管钢材, 书网外围采用 $\phi 16*1.2\text{mm}$ 圆管弯管而成, 中间焊接钢板层板, 上冲圆点孔, 书网架内空 100mm, 宽 250mm, 长 1050mm, 方便放取书物; 钢架工艺要求焊接均使用 CO2 气体保护焊工艺高频焊接, 焊缝光滑平整, 吻合无缝, 牢固无松动, 经久耐用; 产品表面作防氧化处理后经高温喷涂附着力强、抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用, 表面性能稳定长达多年。 8、功能尺寸及技术要求符合 GB/T3976。	1423	张	638	907874
2	学习椅	规格: 555mm$\times$780mm$\times$530mm 1、靠背与扶手: 采用优质环保 PP 加纤材料一次成型, 长宽尺寸、幅度及造型设计与做板相映衬, 符合人体工学原理, 舒适度好, 颜色依据业主要求。 2、座板: 采用 PP 加纤椅背座面板, 底座采用 2.5mm 厚冲压孔型钢板加固, 强度可过垂直冲击 135kg 测试。椅面无楞角为弧形符合人体工程学原理, 采用回位机构椅面防止人与桌面边角发生碰撞而受伤, 安全、牢固、坐	2846	张	268	762728

		感舒适, 颜色依据业主要求。 3、椅架: 优质一级冷轧钢材, 25 圆管壁厚厚度为 2.0mm, 无毛刺, 焊接牢固, 表面环氧树脂静电粉末喷涂处理。粉厚度 80-100 μm ; 粉末通过 ISO14001 环境体系认证, 符合 HG/T2006-2006《热固性粉末涂料》标准。硬度达到 H 级; 颜色可根据客户要求定制。 4、座椅尺寸: 座高 440mm, 座深 435 mm, 座宽 405mm。扶手内宽 485mm, 扶手外宽 555mm, 椅子外宽 580mm, 深度 570mm, 总高 750mm, 四脚落地前宽 575mm, 后宽 460mm。 5、学校椅功能、尺寸及技术要求符合 GB/T3976。			
3	讲台	规格: 1200mm*600mm*860mm 1. 板材: 采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面, 台面厚度为 25mm, 其余厚度为 17mm, 符合 GB/T15102-2017、GB18580-2017 标准, 耐干热、耐腐蚀、耐水蒸气均达到 5 级及以上, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2. 基材: 采用 E1 级实木多层板, 符合 GB/T 9846-2015、GB18580-2017 标准, 弹性模量 $\geq 4000\text{MPa}$, 静曲强度 $\geq 20\text{MPa}$, 经高温防潮、防腐、防虫处理; 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 3. 胶粘剂: 符合 GB/T 18583-2008 标准, 游离甲醛 $\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$, 苯 $\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$, 甲苯+二甲苯 $\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$, 总挥发性有机物 $\leq 40\text{g}/\text{L}$ 。 4. 五金配件: 铰链符合 QB/T2189-2013 标准; 导轨符合 QB/T2454-2013 标准; 三合一连接件符合 GB/T28203-2011 标准; 锁具符合 GB/T3325-2017 标准。 5. 颜色根据客户要求, 采用不同色彩纹路。	80 个	1130	90400
4	阶梯 排椅	*1、站脚: 采用优质环保铝合金材料经模具“斗”一次整体压铸成型, 表面经喷涂处理, 全包围式地脚钉孔, 内藏式地脚螺丝, 前后 2 个站脚安装孔与扶手在同一直线, 两个安装孔更利于通道顺畅, 确保椅子安全稳固的固定于地面, 巧妙把的固定螺丝隐藏于之下, 可外覆优质 2 个 PP 螺丝盖, 防尘、安全、美观。脚规格尺寸高 940mm 宽 450mm 厚 50mm. 符合《GB5237-2004》执行标准, 膜厚级别 AA10, 阳极氧化膜 $>0.02\sim 0.05$, 滴碱试验 $/s \geq 50$, 落砂试验磨损系数 $f/(g/\mu\text{m}) \geq 300$, 耐蚀性 ≥ 9 。 2、背板/框架: 外型根据人体工程学设计, 背板采用 10mm 多层板优质旋切木经模具热压成型并双面压防火板, 采用环保油漆和环保胶粘接, 防潮、耐用、不褪色。框架采用优质钢板经模具加工成型后焊接而成。背框横条采用 1.5mm 优质钢板经模压型, 表面做防氧化处理后, 高氧化处理后, 高温喷涂处理。颜色: 黄色。 3、座板: 430mm(深) $\times$ 450mm(宽) $\times$ 15mm(厚), 采用不小于 15mm 多层板优质旋切木经模具热压成型并双面压三聚氰氨板, 采用环保胶粘接, 防潮、耐用、不褪色。板与铝合金一体压铸成型角码采用穿透式连接, 采用 M8 圆柱头六角螺丝 2 个/角码, 整体弧度及曲线符合人体工程学设计。强度高, 抗老化, 经久耐用, 坐感舒适。颜色: 黄色。 4、写字板/架: 采用优质实木多层板面贴防火板高温热压而成, 使用面边为 15mm 厚度园边, 其它两边采用铝合金封边, 规格尺寸长 518/500mm 宽 300mm 厚 15 MM; 材质具备耐磨、防污、牢固、耐用等特点, 简洁大方, 牢固可靠。自然环保, 带有铝合金笔槽设计。符合《GB/T 18103---2000》执行标准, 甲醛释放量 $\leq 9\text{mg}/100\text{g}$ 。曲翘度: $\leq 3\text{mm}$, 贴面板表面色泽均匀, 纹理一致, 同样板比较无色差。自然光线下或 60W 日光灯, 30CM 远 3, 含水率: 8%~12%。密度: 0.68~0.8 克/ cm^3 ; 密度偏差 $\pm 8\%$ 。内接合强度: $\geq 0.45\text{mpa}$ 表面结合强度: $\geq 0.8\text{mpa}$, 静力弯曲强度 $\geq 15\text{mpa}$; 弯曲弹性模量 $\geq 1800\text{mpa}$, 吸水膨胀率: $\leq 8\%$; 强度较高, 纹理自然淡雅, 材质较为细腻, 颜色: 黄色。	416 座	500	208000

		5、座固定件组件、座支撑件组件：座固定件组件采用铝合金经模具成型，表面经防锈、防污、淋化、静电喷涂处理。 6、书架/书网：采用优质 $\phi 5 \times \phi 3\text{mm}$ 冷拉钢丝、表面采用静电喷涂处理。书篓内腔不小于 90mm 方便放取书物。采用 4 颗 M6 螺丝连接于写字板左右两边，保证牢固不松动。 7、回弹结构：采用铝合金一体压铸成型座角码，无毛刺，无焊接，防夹手功能，座角码表面作防氧化处理后，高温喷涂处理。座包采用重力回复机构。 8、座椅尺寸：座高 450mm。座深 425 mm，座宽 470 mm。前排长 1095×宽 400×高 780mm。中排长 1095×宽 570/680/920×高 940 mm。后排长 1095 ×宽 450/570 ×高 940mm。 9、固定方式：采用 6mm*100MM 预埋式拉爆结构安装，牢固耐用。 10、根据教室实际情况实行前排、中排、后排设计。课桌椅符合 GB/T3976 学校课桌椅功能尺寸及技术要求。				
5	办公桌	规格：1300mm*650mm*760mm *1、采用三聚氰胺板双面饰面实木颗粒板，桌面厚度≥25mm，品牌为康达康、亚创、大亚或同档次品牌。静曲强度≥22mpa，弹性模量≥4200mpa，胶合强度（II类）≥0.9mpa，甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合 GB/T9846-2015 及 GB/T18580-2017 标准。 *2、贴面板材：进口德国“夏特”或同等品牌免漆纸饰面； 3、粘合剂：优质乳胶； 4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，进口热熔胶品牌为兄奕、德恒、欧德雅或同档次品牌。表面光滑，无节疤、环保、防静电。 5、可根据业主需求国标金属桌架（脚架规格也可根据业主需求定制） 6、功能特点： 1) 可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）； 2) 按不同的用途选择不同的厚度（其厚度 12mm、16mm、25mm、18mm 等）； 3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火； 办公桌符合 GB/T 3326 家具 桌、椅、凳类主要尺寸。	120	张	760	91200
6	办公椅	1、面料：采用优质麻绒坐垫，网布靠背，均符合国家环保标准；如麻绒布采用 Gabriel 或 Camira 或颐达或更优同等品质品牌。 *2、海绵：采用优质高密度海绵，东亚、赛诺、圣诺盟、百利或同档次品牌。原生海绵柔软性能好、软硬适中，回弹性能好，回弹率≥40%，压缩永久变形≤7%；不变形；执行标准：GB/T1952.1-2012。 *3、椅架：采用优质“弓”型钢架，管壁厚度为 1.3mm，管壁外径为 18mm；无毛刺，焊接牢固，表面环氧树脂静电粉末喷涂处理，粉末采用阿克苏·诺贝尔、卡瑞、朗法博博或同档次品牌。办公椅符合 GB/T 3326 家具 桌、椅、凳类主要尺寸。	120	把	460	55200
7	文件柜	规格：800mm*1900mm*390mm 1、采用国标 0.5mm 厚优质冷轧钢板制作。 2、采用二氧化碳保护焊，焊接部位要求平整、光滑无毛刺、无裂缝、无错位，无虚焊。表面除油、磷化处理，经高温喷涂，附着力强，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用，粉末采用阿克苏·诺贝尔、卡瑞、朗法	50	个	760	38000

	博喷或同档次品牌。硬度达到 H 级；颜色可根据客户要求定制，钢制部件喷漆部位无湿喷、起泡、流挂、挂皮、剥落、裂纹等现象。所有对接焊缝均满焊。颜色为浅灰色上下外开门。					
	3、玻璃采用浮法玻璃。 4、锁具采用铜芯品牌优质锁。 文件柜符合 GB/T 3327 家具 柜类主要尺寸					
合计：2153402.00 元						

